

LIPCO

GERÄTETRÄGER





Anbaugeräte

Geräteträger

Seit 1996 entwickelt und produziert **LIPCO** Anbaugeräte und Geräteträger für den Garten- und Landschaftsbau, für private Anwender und die öffentliche Hand. Recycling-Sprühgeräte für Raumkulturen im Wein- und Obstbau sowie Unterstockpflegegeräte und Erntegeräte für den Obstbau runden das vielseitige Produktportfolio ab.

Die Anbaugeräte lassen sich dank des einzigartigen **LIPCO**-Adaptersystems an jedes Trägerfahrzeug anbauen. Dieser Vorteil ermöglicht den Anwendern eine Kostensenkung ihres Maschinenparks und eine langlebige Gerätenutzung.

Herstellung & Vertrieb

LIPCO GmbH
Am Fuchsgraben 5b
D-77880 Sasbach

Telefon: +49 7841-6348 0
Telefax: +49 7841-6348 300

E-Mail: mail@lipco.com
Internet: www.lipco.com

Das Geräteträgerprogramm erstreckt sich über Einachser, sowie einem Alleskönner mit Allradantrieb bis zu elektrisch hand- und ferngesteuerten Raupen. Das Handling aller Maschinen gewährt ein einfaches, sicheres und komfortables Arbeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Webseite www.lipco.com.

Ihr Händler:

	Seite
Einachser LIPCO Helios · der klassische Einachser mit Schaltgetriebe	4
Geräteträger LIPCO Atlas · 4x4, mit Schaltgetriebe	5
Geräteträger LIPCO Zephyr · mit Elektroantrieb	6
Geräteträger LIPCO Gaia · mit Raupenfahrwerk und Elektroantrieb	7
Geräteträger LIPCO Hera · mit Raupenfahrwerk und Schaltgetriebe	8
Geräteträger LIPCO Chronos · mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrtrieb und Funksteuerung	9

Einachser LIPCO Helios

der klassische Einachser,
mit Schaltgetriebe



Die günstige Variante für alle, die auf einen Einachser nicht verzichten möchten. Der leistungsstarke und robuste **Helios** ist mit einem Benzinmotor ausgestattet. Der höhenverstellbare Holm ermöglicht langes und rückschonendes Arbeiten. Da der Holm um 180° drehbar ist, können Arbeiten um jedes Hindernis herum ausgeführt werden. Dank Schnellverschluss ist ein Anbaugeräte-Wechsel in kürzester Zeit möglich. Durch die vielen verschiedenen Anbaugeräte ist der Helios ein unverzichtbarer Helfer im GaLaBau und bei der Arealpflege.



Sonderzubehör:

Helios mit Elektrostart

(Art-Nr. 170104): hangtauglich bis 28°

Helios „Alpin“

(Art-Nr. 170110): hangtauglich bis 35°, mit Benzinpumpe



Anhänger nicht für Straßenfahrt zulässig!

Technische Daten:

Motor	Honda GX 390, OHV 8,5 kW / 11,5 PS 1 Zylinder, 4-Takt (Benzin)
Getriebestufen	4 vorwärts, 3 rückwärts
Differential	sperrbar
Zapfwellendrehzahl	786 U/min
Kupplung	Scheibenkupplung
Fahrgeschwindigkeit bei 3000 U/min, mit Bereifung AS 5.00-10	1.V: 1,13 / 2.V: 2,23 / 3.V: 3,8 / 4.V: 12 km/h 1.R: 1,13 / 2.R: 2,23 / 3.R: 3,8 km/h
Lenkung/Bremse	Einzelrad-Lenkbremse
Lenkholm	höhenverstellbar, drehbar um 180°, mit eingebautem Antivibrationsmechanismus
Gerätekupplung	LIPCO-Standard
Bereifung	wahlweise AS 4.00-10, AS 5.00-10 oder AS 18/9.50-8 BR
Gewicht	92 kg (ohne Bereifung)

Maße mit Bereifung AS 5.00-10: 1.500 x 600 x 1.150 mm

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

Modell	Typ
Uni-Kreiselegge	UK 75, 90, 100
Umkehrfräse	UF 70
Doppel-Planieregge	KP 125
Bodenfräse:	BF 60, BF 75
Rotationspflug	PR 18
Wildkrautbesen	WB 50, 60
Wildkrautentferner	WE 75
Wildkrautentferner mit Trimmfäden	WEF 105
Wege-Pflegegerät	WP 75, 90
Sichelmulcher	VS 80, VS 80 L
Kommunalbalken	102 cm, 132 cm
Doppelmesser-Portalmähwerk	115 cm, 140 cm, 160 cm
Kombi-Kehrmaschine	KM 90, 120
Schneefräse	SE 80
Salz-, Splitt- und Sandstreuer	S

Geräteträger **LIPCO Atlas**

4x4, mit Schaltgetriebe

der günstige Alleskönner für Hausmeisterdienste und Friedhöfe



Der **Atlas** besticht nicht nur durch seinen Preis. Mit seinen 6,5 PS ist er der ideale Begleiter für alle Hausmeister und Friedhofsmitarbeiter.

Durch seine Lenkbremse bleibt der **Atlas** selbst auf kleinsten Flächen wendig. Die vier Räder sorgen dabei für optimalen Halt.

Das hydraulische Ausheben der Anbaugeräte sorgt bei jeder Anwendung für eine Arbeitserleichterung.

Technische Daten:

Motor	OHV 4,1 kW / 6,5 PS 1 Zylinder 4-Takt (Benzin)
Getriebestufen	3 vorwärts, 1 rückwärts
Zapfwellendrehzahl	850 U/min
Fahrgeschwindigkeit	bis 4,9 km/h vorwärts bis 1,5 km/h rückwärts
Lenkung	Lenkbremse
Gerätekupplung	LIPCO-Standard
Kupplung	Elektromagnet-Kupplung
Bereifung	AS 4.00-8
Gewicht	235 kg
Maße	1.330 x 750 x 1.040 mm

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

Modell	Typ
Uni-Kreiselegge	UK 75
Wildkrautbesen	WB 50
Wildkrautentferner mit Trimmfäden	WEF 105, 165
Wege-Pflegegerät	WP 75, 90
Sichelmulcher	VS 80 L
Kommunalbalken	102 cm, 132 cm
Doppelmesser-Portalmähwerk	115 cm, 140 cm, 160 cm
Kombi-Kehrmaschine	KM 90, 120
Schneefräse	SE 80
Salz-, Splitt- und Sandstreuer	S

Geräteträger LIPCO Zephyr

mit Elektroantrieb

ideal für Friedhöfe und Hausmeisterdienste



Der **Zephyr** wurde speziell für Arbeiten auf Friedhöfen und als wertvolle Unterstützung bei Arbeiten rund ums Haus entwickelt.

Durch seine schlanke Form passt er durch jede (Garten-)Tür. Die vier Räder sorgen für Halt und Stabilität.

Der Elektroantrieb ist leise und zu 100% emissionsfrei. So kann auf Friedhöfen und in Wohngebieten störungsfrei gearbeitet werden.

Durch die große Anzahl an möglichen Anbaugeräten kann der **Zephyr** bei jeder Anwendung eingesetzt werden.



Technische Daten:

Fahrantrieb:	
Leistung	750 W
Nennspannung	48 V, DC
Akku	12 V, 32 Ah, 4 Stück, wiederaufladbar
Ladezeit	ca. 7 h (bei komplett entladem Akku)
Antrieb für Anbaugeräte:	
Leistung	3 kW
Nennspannung	60 V, DC
Akku	12 V, 120 Ah, 5 Stück wiederaufladbar
Fahrgeschwindigkeit	0 – 5 km/h vorwärts, stufenlos 0 – 2,5 km/h rückwärts, stufenlos
Gerätekupplung	LIPCO-Standard
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Zapfwellendrehzahl	850 U/min
Gewicht	420 kg
Bereifung	AS 6.5-8 vorne 11/4.00-4 hinten, Lenkräder mit Pendelachse
Maße	1.670 x 820 x 1.085 mm

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

Modell	Typ
Doppel-Planierregge	KP 125
Wildkrautbesen	WB 50
Wege-Pflegegerät	WP 75
Sichelmulcher	VS 80 L
Kommunalbalken	102 cm, 132 cm
Kombi-Kehrmaschine	KM 90, 120
Schneefräse	SE 80
Salz-, Splitt- und Sandstreuer	S

Geräteträger LIPCO Gaia

mit Raupenfahrwerk und Elektroantrieb

ideal für den Hausmeister und den Friedhofsmitarbeiter



Die **Gaia** begeistert Hausmeister und Kommunalmitarbeiter gleichermaßen. Der Elektroantrieb arbeitet leise und emissionsfrei. Dies macht vor allem das Arbeiten in Wohngebieten, auf Friedhöfen und in Naherholungsgebieten störungsfrei möglich.

Das umfassende Sortiment an Anbaugeräten macht die **Gaia** an 365 Tagen zu einem verlässlichen Helfer. Alle Anbaugeräte werden hydraulisch ausgehoben. Das macht das Arbeiten mit der **Gaia** äußerst komfortabel. Das Raupenfahrwerk sorgt für stabilen Stand auf jedem Untergrund.



Technische Daten:

Fahrtrieb:	
Leistung	800 W
Nennspannung	60 V, DC
Akku	12 V, 20 Ah, 5 Stück, wiederaufladbar
Ladezeit	ca. 7 h (bei komplett entladem Akku)
Antrieb für Anbaugeräte:	
Leistung	3 kW
Nennspannung	60 V, DC
Akku	12 V, 120 Ah, 5 Stück, wiederaufladbar
Getriebestufen	2 vorwärts, 2 rückwärts
Fahrgeschwindigkeit	0 – 4,9 km/h vorwärts, stufenlos 0 – 1,8 km/h rückwärts, stufenlos
Lenkung	Lenkbremse
Gerätekupplung	LIPCO-Standard
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Zapfwellendrehzahl	850 U/min
Gewicht	460 kg
Maße	1.540 x 560 x 910 mm

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

Modell	Typ
Doppel-Planierregge	KP 125
Wildkrautbesen	WB 50
Wege-Pflegegerät	WP 75
Sichelmulcher	VS 80 L
Kommunalbalken	102 cm, 132 cm
Kombi-Kehrmaschine	KM 90, 102
Schneefräse	SE 80
Salz-, Splitt- und Sandstreuer	S

Geräteträger LIPCO Hera

mit Raupenfahrwerk und Schaltgetriebe

ideal für den GaLaBau und die Arealpflege

Die leistungsstarke **Hera** ist mit ihren 9,5 PS der perfekte Begleiter bei der Arealpflege und im GaLaBau. Das Raupenfahrwerk sorgt für maximale Traktion bei minimalem Bodendruck.

Es können alle **LIPCO** Anbaugeräte an **Hera** angebaut werden.

Alle Anbaugeräte werden hydraulisch ausgehoben. Somit ist keine besondere Kraftanstrengung notwendig.



Technische Daten:

Motor	OHV, 7 kW / 9,5 PS 1 Zylinder, 4-Takt (Benzin)
Getriebestufen	6 vorwärts, 2 rückwärts
Fahrgeschwindigkeit	bis 5,5 km/h vorwärts bis 3 km/h rückwärts
Lenkung	Lenkbremse
Gerätekupplung	LIPCO Standard
Kupplung	Elektromagnet-Kupplung
Zapfwellendrehzahl	850 U/min
Gewicht	290 kg
Maße	1.630 x 710 x 1.090 mm

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

Modell	Typ
Uni-Kreiselegge	UK 75, 90, 100
Umkehrfräse	UF 70
Erd-/Pflanzlochbohrer	EB
Doppel-Planierregge	KP 125
Wildkrautbesen	WB 50, 60
Wildkrautentferner	WE 75
Wildkrautentferner mit Trimmfäden	WEF 105, 165
Wege-Pflegegerät	WP 75, 90, 100
Sichelmulcher	VS 80 L
Kommunalbalken	102 cm, 132 cm
Doppelmesser-Portalmähwerk	115 cm, 140 cm, 160 cm
Kombi-Kehrmaschine	KM 90, 120
Schneefräse	SE 80
Salz-, Splitt- und Sandstreuer	S

Geräteträger LIPCO Chronos

mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrtrieb und Funkfernbedienung

ideal für den GaLaBau und die Arealpflege

Der **Chronos** vereint die Vorteile eines Einachsers mit dem Komfort und der Sicherheit eines Raupenfahrzeuges. Mit nur 80cm Außenbreite passt der **Chronos** durch jede (Garten-)Tür.

Durch die Funksteuerung ist die Arbeit selbst mit schweren Anbaugeräten kinderleicht. Sie hat eine Reichweite von 300m. So bleibt die Arbeit für den Anwender zu jeder Zeit sicher.

Das Raupenfahrwerk sorgt für Halt auf jedem Untergrund.

Es können alle **LIPCO**-Anbaugeräte angebaut werden. Dadurch ist der **Chronos** an 365 Tagen Ihr zuverlässiger Helfer.



Technische Daten:

Motor	Briggs & Stratton, 13,4 kW / 18 PS 2-Zylinder, 4-Takt (Benzin)
Getriebe	Hydrostatischer Fahrtrieb
Fahrgeschwindigkeit	0 – 10 km/h, stufenlos
Lenkung	Joystick über Funkfernbedienung
Gerätekupplung	LIPCO Standard
Kupplung	Elektromagnet-Kupplung
Antriebswelle	830 U/min
Gewicht	600 kg
Maße	1.400 x 800 x 950 mm

MÖGLICHE ANBAUGERÄTE

Modell	Typ
Uni-Kreiselegge	UK 100, 125
Umkehrfräse	UF 90, 100
Doppel-Planieregge	KP 125
Erd-/Pflanzlochbohrer	EB
Wildkrautbesen	WB 50, 60
Wildkrautentferner	WE 75, 90
Wildkrautentferner mit Trimmfäden	WEF 105, 165
Wege-Pflegegerät	WP 90, 100
Schlegelmulcher	ME 104, 120
Sichelmulcher	VS 80, 122, VS 80 L
Kommunalbalken	102 cm, 132 cm
Doppelmesser-Portalmähwerk	140 cm, 160 cm
Stubbenfräse	SF 40
Kombi-Kehrmaschine	KM 90, 120
Schneefräse	SE 80
Salz-, Splitt- und Sandstreuer	S